



Проточный охладитель FD200

**Производитель:**

JULABO GmbH, Германия

Описание:

Проточный охладитель предназначен для работ ниже комнатной температуры в сочетании с нагревающими термостатами. Преимуществами являются пониженное энергопотребление и избежание использования водопроводной (питьевой) воды, а также простое управление и компактность. JULABO проточный охладитель является экономной альтернативой охлаждению водопроводной водой.

Назначение:

Быстрое охлаждение жидкостей до низких температур

Особенности:

- PID контроллер температур с предустановленными параметрами, стабильность $\pm 0.02 \dots \pm 0.2$ °C
- Для работ при температурах, близких к комнатным
- С защитой от переохлаждения
- Отсутствие необходимости использования водопроводной воды
- Компактность и вследствие этого малая площадь для установки
- Простое управление
- Пониженное энергопотребление

Спецификация и технические характеристики:

Диапазон рабочих температур (°C)	+10 ... +30		
Мощность охлаждения (этанол)	°C	20	10
Соединения для шлангов (внутр. Ø мм)	кВт	0.22	0.18
Соединения для шлангов (внутр. Ø мм)	8 / 12		
Хладагент	R134a		
Допустимая окружающая температура	5...35 °C		
Габариты Ш x Д x В (см)	18 x 27 x 39		
Вес (кг)	16		
Охлаждение компрессора	Воздушное		