



ООО «Неолаб» — Оборудование для Вашей
лаборатории!

Адрес: 119034, Москва, Еропкинский пер. д.16

Почта: sales@neolabllc.ru

Тел.: +7 (495) 648-60-80

Факс: +7 (495) 646-61-81

www.neolabllc.ru



Термостат сверхнизкого охлаждения F81-ME



Производитель:

JULABO GmbH, Германия

Описание:

Данные приборы в основном предназначены для термостатирования внешних систем. Имеются модели в различных классах (по мощности и производительности). Высокопроизводительные насосы и высокая мощность нагрева/охлаждения гарантируют короткое время нагрева и охлаждения. Съемная вентиляционная решетка способствует быстрому удалению пыли. Приборы укомплектованы опорными роликами и ручками захвата для легкого перемещения. Все модели снабжены сливным краном на передней панели для удобного слива теплоносителя. Также приборы имеют усиленную изоляцию для предотвращения льдообразования, а также указатель уровня теплоносителя в системе.

Назначение:

Термостатирование внешних систем и внутри бани термостата

Особенности:

- VFD COMFORT дисплей с одновременным отображением 3 значений, функций предупреждения и защиты, производительности насоса (разрешение 0.01 °C)
- Брызгозащищенная клавиатура для установки заданной температуры, значений функций оповещения и функций меню
- PID3 каскадный температурный контроллер для высокой стабильности температур во внутренней/внешней системах (стабильность ± 0.01 °C внутр., $\leq \pm 0.1$ °C внешн.)

- ### Спецификация и технические характеристики:

Диапазон рабочих температур (°C)	-81 ... +100						
Стабильность температуры (°C)	±0.02						
Разрешение дисплея	0.01 °C						
Интегрированный программатор	1x10 steps						
Дисплей	VFD						
Мощность нагрева (кВт)	1.3						
Мощность охлаждения (этанол)	°C	20	0	-20	-40	-60	-80
	кВт	0.45	0.38	0.36	0.32	0.27	0.07
Производительность насоса (л/мин)	11-16						
Производительность насоса нагнетание (бар)	0.23-0.45						
Отверстие / глубина ванны Ш x Д / Г (см)	13 x 15 / 16						
Штуцеры насоса	M10x1						
Соединения для шлангов (внутр. Ø мм)	8 / 10						
Объем заполнения (литры)	6.5						
Хладагент	R23, R404A						
Pt100 пдключение внешн. датчика	в наличии						
Цифровые интерфейсы	опционально Profibus						

Допустимая окружающая температура	5...40 °C
Габариты Ш x Д x В (см)	50 x 58 x 88
Вес (кг)	86
Классификация согл. DIN12876-1	Класс III (FL)
Входит в комплект поставки	по 2 соединения для шлангов с внутр. диам. 8 и 12 мм (штуцеры насоса с M16x1, внеш. резьба).
Охлаждение компрессора	Воздушное