

ООО «Неолаб» — Оборудование для Вашей

лаборатории!

Адрес: 119034, Москва, Еропкинский пер. д.16

Почта: sales@neolabllc.ru



# Аппарат для определения эмульсионных характеристик смазочных масел K39496

Тел.: +7 (495) 648-60-80 Факс: +7 (495) 646-61-81

www.neolabllc.ru



#### Производитель:

Koehler Instrument Company, Inc (США)

#### ASTM:

**ASTM D1401** 

**ASTM D6074** 

**ASTM D6158** 

#### гост:

**FOCT ISO 6614** 

### Описание:

Аппарат Koehler K39496 🛘 это высокотехнологичный, удобный в эксплуатации прибор для определения эмульсионных характеристик смазочных масел, позволяющий испытывать до 7-ми образцов одновременно. Аппарат обеспечивает полную видимость процесса испытания. Встроенный микроконтроллер упрощает использование прибора и обеспечивает высокую точность результатов.

Суть испытания заключается в перемешивании равных объёмов воды и образца масла при заданной температуре в течении заданного времени и дальнейшем определении времени разделения полученной эмульсии на фазы.

Прибор можно использовать как для исследования свойств новых масел, так и для мониторинга качества масел на производствах.

## Особенности:

- Аппарат применим для нефтяных и синтетических масел
- Можно испытывать семь образцов одновременно
- К39496 оснащён подвижной мешалкой, с встроенным микропроцессорным управлением, что делает аппарат гибким и легким в использовании
- Прозрачная нагревательная баня с подсветкой обеспечивает полную видимость процесса

испытания

- Микропроцессорный температурный контроллер с цифровым дисплеем и встроенная система защиты предохраняют аппарат от перегрева и низкого уровня жидкости в бане
- Опционально доступен датчик для измерения температуры непосредственно в образце
- Как опция, для аппарата К39496 доступно Windows совместимое программное обеспечение, облегчающее работу с прибором

# Спецификация и технические характеристики:

Параметр	Значение
Рабочий диапазон термостата	от 25 до 84 °C
Точность поддержания температуры	±0,05 °C
Рабочий диапазон мешалки	от 0 до 2000 об/мин
Объём бани	15 л
Мощность бани	0,05 кВт
Электропитание	220-240 В, 50/60 Гц, 12 А
Габариты (ДхШхВ)	527х387х749 мм
Вес	35,5 кг
Требования к ПК для установки ПО	
Параметр	Значение
Процессор	Intel® Pentium II (минимум)
Частота процессора	500 МГц и выше
Операционная система	Windows ® 98 SE, 2000, NT, ME, XP
Оперативная память	64 Мб (минимум) 128Мб (рекомендуемая)
Место на жестком диске	15 Мб (минимум)
Коммуникационный порт	RS 232